



電気工事用 トルクアダプター ハンギングセット



配電盤のネジ締め推奨

M3 設定トルク (精度±10%) **0.7** N・m



M3.5 設定トルク (精度±10%) **1.1** N・m



M4 設定トルク (精度±10%) **1.4** N・m



M5 設定トルク (精度±10%) **2.6** N・m




M6 設定トルク (精度±10%) **4.6** N・m




設定トルクで ネジのオーバートルクを防ぐ

【使用方法】




→○+6.35mm六角軸の電動用ビットを装着します。




軸部を差替式ハンドルまたはドリルドライバーに差し込みます。

(注) インパクトドライバーには使用できません



ネジに対しドライバーを真っ直ぐあて、カチッとなるまでネジを締め付けてください。



音がなった後90°(9クリック)以上空回りさせて、締め付け完了です。空回りすることで設定トルク±10%の範囲で安定したネジ回しができます。

使用可能回数
約5,000回
締め付けの時に9クリックした時点で1回とカウントする。
耐久テスト20,000回クリア。



ATA-HG2

数量に限りがございますのでお早めにお求めください。

電気工事用 トルクアダプターハンギングセット

品番	1セット標準小売価格 (円)	ハンギングサイズ	JANコード
ATA-HG2	38,000	340×230×50	4 962485 094478

【ATA-HG2セット内容】

品番	内容	定価 (円)	セット数	セット品JANコード
ATA-M3	電気工事用トルクアダプター M3(0.7 N・m)	3,800	2	4 962485 094416
ATA-M3.5	電気工事用トルクアダプター M3.5(1.1 N・m)	3,800	2	4 962485 094461
ATA-M4	電気工事用トルクアダプター M4(1.4 N・m)	3,800	2	4 962485 094423
ATA-M5	電気工事用トルクアダプター M5(2.6 N・m)	3,800	2	4 962485 094430
ATA-M6	電気工事用トルクアダプター M6(4.6 N・m)	3,800	2	4 962485 094447

※定価には消費税は含まれておりません。

各種工具・ドライバーメーカー

株式会社 **兼古製作所**
http://www.anextool.co.jp/

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2201
TEL: 0256-32-6321 (代) FAX: 0256-32-6373
福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目
13番35号
TEL: 092-473-0155 FAX: 092-473-0181

詳しくは各営業担当までお問い合わせください。