

新発売
6月1日

ロッドテープをキレイに保管 持ち運びに便利なリール付

ロッドテープ ガラス繊維製 リール付 JIS



スムーズな巻き取り

肩掛けベルト

スムーズにテープが巻き取れます。

付属の肩掛け用ベルトを取り付けできます。



パッケージ
72213 265×137×140mm
72215、72216 305×185×140mm
72218、72219 305×185×150mm
※72218、72219は別冊付録

※写真はイメージです。

ロッドテープ ガラス繊維製 リール付 JIS NEW

■仕様

品番	全長	幅	厚み	重量	単位	JANコード
72213	10m	16.5mm	0.5mm	15,400	個	4 960910 722137
72215	20m	16.5mm	0.5mm	29,500	個	4 960910 722151
72216	30m	16.5mm	0.5mm	36,500	個	4 960910 722166
72218	10m	11.2mm	0.5mm	27,900	個	4 960910 722182
72219	20m	11.2mm	0.5mm	41,900	個	4 960910 722199

※パッケージを裏面参照

3

新発売
6月1日

右基点目盛の専用標尺付 横に伸ばして内寸測定

マルチ標尺 アルミ製 巾60mm



内寸測定

右基点目盛標尺を引き伸ばすことで、内寸測定ができます。

縦横同時測定が可能

両面はクロス標尺として使用でき、縦横両方に測定ができます。

読み取りやすい黄色地

専用標尺が黄色地のため、読み取りやすさが分かります。

パッケージ
ヘッダー付
74196 670×115×25mm
74197 1120×115×25mm

マルチ標尺 アルミ製 NEW

品番	全長	幅	厚み	重量	単位	JANコード
74196	50×60cm	16.5mm	5.60mm	5,600	個	4 960910 741965
74197	1×1.1m	16.5mm	7.10mm	7,100	個	4 960910 741973

■仕様

品番	74196	74197
材質	アルミ合金	アルミ合金
特徴	両面にクロスカット線入りのクロス目盛	両面にクロスカット線入りのクロス目盛
寸法	600×60×25mm	1,100×60×25mm
重量	515g	845g

新発売
6月1日

ロッドテープラインアップ充実 巾が広くて長いタイプ登場

ロッドテープ ガラス繊維製 クリアパック JIS / ロッドテープリール



ロッドテープ ガラス繊維製 クリアパック JIS NEW

品番	全長	幅	厚み	重量	単位	JANコード
72240	20m	16.5mm	0.5mm	21,000	個	4 960910 722403
72241	30m	16.5mm	0.5mm	28,000	個	4 960910 722410
72246	10m	11.2mm	0.5mm	18,000	個	4 960910 722460
72247	20m	11.2mm	0.5mm	32,000	個	4 960910 722477

※パッケージを裏面参照

ロッドテープリール NEW

品番	全長	幅	厚み	重量	単位	JANコード
72205	15.5m	16.5mm	0.5mm	7,500	個	4 960910 722052
72206	20m	16.5mm	0.5mm	8,800	個	4 960910 722069
72208	10.2m	11.2mm	0.5mm	10,200	個	4 960910 722083

※パッケージを裏面参照

■仕様

品番	72205	72206	72208
材質	ABS樹脂、スチール	ABS樹脂、スチール	ABS樹脂、スチール
寸法	228×132×124mm	284×174×124mm	284×174×183mm
重量	70g	95g	120g

4

新発売
6月1日

水分コンディションをチェック よりよい環境で土壌酸度測定

土壌酸度 (pH) 計 C ロング電極 測定コンディションチェック機能付

コンディションチェック

土壌酸度測定時の適切な水分状態を確認できます。

ロングタイプ

土壌への挿入部分が長く太いため、深部まで測定ができます。

25cm

※8cm以上挿入してください。

読み取りやすい

土壌に垂直に押し込んだ時、読み取りやすい角度のメーターです。

20°

土壌酸度 (pH) 計 NEW

品番	全長	幅	厚み	重量	単位	JANコード
72795	C ロング電極	100mm	65mm	8,500	個	4 960910 727953

■仕様

項目	仕様	材質	本体、メーターカバー	ABS樹脂
測定範囲	4.0~7.0	メーター	メーター	ABS樹脂
測定精度	±0.2	電池	電池	電池
使用温度	0~40℃	本体サイズ	385×55×51mm	
保管温度	-20~70℃	重量	97g	

新発売
6月15日

取り外しが簡単 磁力をON/OFF切替

溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付

角度出しで固定

磁力で材料を保持し、45°、90°、135°の角度で固定できます。

磁力ON/OFF切替

磁力のON/OFFで取り外しや位置の再調整が簡単にできます。

溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付 NEW

品番	全長	幅	厚み	重量	単位	JANコード
72242	S-2	9,000	4	4	4	4 960910 722422
72243	M-2	14,000	3	4	4	4 960910 722439

■仕様

品番	72242	72243
最大吸着力	300N (30kgf)	600N (60kgf)
固定角度	45°、90°、135°	45°、90°、135°
材質	本体鉄、アルミ	本体鉄、アルミ
本体サイズ	134×224×22mm	182×103×49mm
重量	65g	120g

5