

数量  
限定

# CX

ATL-CX10RG

カメラ用  
三脚付

YouTubeで  
動画公開中!



床、天井、窓枠などの水平出しに  
最適なATL-CX10RG  
ご好評の声にお応えして三脚付を  
数量限定発売!

1つの光源で水平360°照射



※画像はイメージです。



ライン固定モード

レーザーラインを固定して使用可能です。  
自動補正範囲外に傾けてもラインは  
点滅しません。

※カメラ用三脚、マルチクランプ(MDS-1)に取付可能です(別売)  
※傾斜調整ベース(TAB-1)、レーザークランプ3(CLP-3)は取付けでき  
ません。



2WAY電源


乾電池またはACアダプター(別売)  
100VのAC電源にも対応。



※1年間完全保証、盗難火災補償サービス対象外です。

精度  
±1.5mm/5m

■ たち  
■ 全方向水平ライン(照射角360°)



- 付属品
- ・収納ケース
  - ・レーザーゴーグル(GLG1)
  - ・単3形アルカリ乾電池4本
  - ・L型ターゲット板(マグネット付)
  - ・カメラ用三脚(1/4inch)

■仕様

品番	ATL-CX10RG
光源	可視光半導体レーザー
波長(レーザー光の色)	ライン:515nm(緑色)
光出力	1mW以下
レーザー安全規格	クラス2(JIS C6802:2014)
水平ライン精度	±1.5mm/5m
たちライン精度	±1.5mm/5m
水平ライン照射角	360°
たちライン照射角	約130°
ライン幅	約2mm/5m
制動方式	磁気制動方式
自動補正範囲	約±4°
傾斜アラーム	約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
本体回転範囲	—
防塵・防滴	IP54
作業範囲	屋内使用時:約10m、受光器使用時:約25m
電源	単3形アルカリ乾電池または充電電池4本、ACアダプター(AC-2)
連続動作時間(全点灯時)	約7時間
使用温度範囲	-10℃~+35℃
本体寸法/重さ(電池含む)	91×68×100mm/約0.46kg
三脚取付ネジ	1/4inch

品名	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
CXライン10RG 三脚付	ATL-CX10RG SA	1セット	32,000円 (税込35,200円)	4954183 173913

※対応受光器(LRV-4GD)と対応ACアダプター(AC-2)は別売です。



# カッターホルダーTPH

- 耐久性に優れた1680デニールポリエステルオックス生地
- 引っかかりなく差し込める背板付



品名	品番	本体寸法(縦×横×厚)	重さ	梱包単位	希望小売価格	JANコード
カッターホルダーTPH	TPH-C70	215×70×40mm	54g	100個(20ヶ入×5)	1,800円 (税込1,980円)	4954183 173302

## 新発売 パイプクランプ用ラックS 4個設置可能



※パイプは別売です  
※取付用のネジは付属していません  
※壁の強度に応じて使用するネジの種類・長さをご留意ください



※対応品番：PC-01、PC-02

品名	品番	重さ	梱包単位	希望小売価格	JANコード
パイプクランプ用ラックS	PC-RK S	1.3kg	1台	4,700円(税込5,170円)	4954183 174910