

新発売
6月1日

作業現場や外出時に 身に付けて熱中症予防

ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵・防水 バイブレーション機能付/Basic 防塵・防水

- 注意レベル
- バー表示
- 熱中症指数
- 温度・湿度
最高・最低
- アラーム
- バイブレーション
- 熱中症 / インフル
エンザ
自動切替
- シリコンカバー付
- 時計機能



- 注意レベル
- アイコン表示
- 温度・湿度
- アラーム
- 熱中症 / インフル
エンザ
自動切替
- 時計機能

画像はイメージです。



・製造現場
・建設現場
・工事現場
などに



・ベビーカー
・スポーツ
・キャンプ
などに

注意レベルをお知らせ

熱中症とインフルエンザの注意レベルを自動で切り替えてお知らせします。

- Plus: 表示 アラーム アイコン
- Basic: アラーム
- バイブレーション



温度と湿度をもとに算出した熱中症指数、乾燥指数を表示しています。

IP54

濡れても安心の防塵・防水です。



身に付けられる

取り付けに便利なバンド付です。



ディスプレイのご提案

ディスプレイ 割置き型
ポータブル簡易熱中症計用

フック掛けも
できます！



ディスプレイのご用命は
弊社営業担当までお申し付けください。

新発売
6月15日

透明ガードで カッティング時の手を守る

カッターシールド エルアングルPlus用

- カッティング専用
- 大手ハウスメーカー
推奨



付け外し簡単

ゴムバンドでしっかり固定でき、簡単に取り外しができます。



画像はイメージです。

カッターシールド NEW

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品重量(g)	JANコード	入数
65143	エルアングルPlus用	1,800円(税別)	140×300×30	50	4 9460910 651432	1

仕様

- 材質 防護板:ポリカーボネート樹脂
- ゴムバンド:ゴム, ポリプロピレン樹脂
- ストラップ:ナイロン樹脂

対象製品

- 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus
- 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト
- 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト

パッケージ

65143
335×160×31mm



新発売
6月15日

シンプル仕様 お手頃価格で登場

レーザー距離計 L-Measure BK 30 大型液晶

測定距離 **30m** 精度 **±2.0mm** P.S.C. PSC適合品

連続距離測定 目標・記憶設定 ビデオ出力 距離測定

9mm 文字幅 2年 2年保証 10/33mm 測定単位切替 10回 メモリ一括消去

電池切替ボタン マイクロUSB 電源・電源



見やすい液晶

明るい場所でも読み取りやすい黒背景に白文字です。



お手頃価格に

付属品の三脚アダプターと電池フタ(三脚アダプター取付用)を外し、お手頃価格を実現しました。

画像はイメージです。

ポータブル簡易熱中症計 防塵・防水 NEW

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品重量(g)	JANコード	入数
73239	Plus バイブレーション機能付	3,000円(税別)	91×44×19	55	4 9460910 732391	5
73238	Basic	2,000円(税別)	86×39×17	37	4 9460910 732384	5

付属品
●バンド

パッケージ

台紙+スリーブ
163×83×30mm

仕様

●精度 (温度) 0~50℃:±1℃ (湿度) 30~90%:±5% それ以外:±10% (計測日差)±1秒

- 測定範囲 温度:0~50℃ 湿度:20~95% 熱中症指数:21.1~51.0℃(Plus) 乾燥指数:1.0~17.3g/m³(Plus)
- 最小表示 温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m³(Plus)
- 電源 リチウム電池CR2032 1個

●バックライト付

