

新発売

9月1日

# レーザー距離計 L-Measure BKシリーズ 長距離モデルがラインアップ

レーザー距離計 L-Measure BK 50 大型液晶

測定距離 <b>50m</b>	精度 <b>±2.0mm</b>	防塵・防水 <b>IP54</b>	屋内 長距離用
連続距離測定	面積・容積測定	ピタゴラス(2・3点)	時間差測定
9mm	2年		
文字高9mm	2年保証		
10/33m	10回		
測定単位切替	メモリー呼び出し	基点切替(2点)	メモリー記録
			加算・減算
			PSC適合品

## 長距離測定

50mまで測定できます。



ビルや工場の  
建設現場、造船  
などに。

## メモリー記録

現場で測定し、事務所で呼び出しできます。



## 測定単位切り替え

メートル表示と尺相当目盛表示を切り替えます。



ラインアップ



BK 50    BK 30    BK 20

## ディスプレイのご提案

ラインアップを  
スリムに陳列!



ディスプレイ バックボード  
L-Measure BKシリーズ用  
ご用命は弊社営業担当まで  
お申し付けください。

### レーザー距離計 L-Measure BK 大型液晶

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
78163	50 <b>NEW</b>	12,000円(税別)	122×47×26	120	4 960910 781634	4
78165	30	7,500円(税別)	122×47×26	120	4 960910 781658	4
78156	20	5,500円(税別)	111×38×24	95	4 960910 781566	

### 三脚アダプター・電池フタセット

品番	品名	標準小売価格	JANコード	入数
78177	レーザー距離計BK30・50用	880円(税別)	4 960910 781771	1

### パッケージ

台紙+スリーブ  
132×133×32mm



### 仕様 (BK 50)

- 測定範囲 0.3~50m
- 精度 ±2.0mm<sup>※</sup>
- 出力 1mW以下  
(クラス2 JIS C6802:2018)
- 波長 620~690nm
- 0.1~10m...±2.0mm 10m以上...±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m) 測定条件 ①照度3,000ルクス以下 ②反射率90%の白色ターゲット ③測定温度25℃
- 使用温度 0~40℃
- 保管温度 -20~70℃
- 防塵・防水性能 IP54
- 電源 単4アルカリ乾電池 2本
- オートパワーオフ 無操作状態で約3分後

### 付属品

- ストラップ

画像はイメージです。