

新発売  
10月2日

# 切削油、不凍液、防錆油などの測定に 補正值の設定ができる濃度計

デジタル濃度計 0~90% 防塵防水 工業用 補正值設定機能付

- 測定範囲  
0~90%
- 補正值設定機能
- IP65
- ゼロセット
- オートパワーオフ
- 環境温度表示



好評  
発売中

# デジタル表示で 読み取りやすい

デジタル糖度計 防塵防水



見やすい文字高

読み取りやすい文字高10mmの大型液晶を採用しました。



遮光フタでより正確に

遮光フタ付なので屋外でも、正確に測定できます(70183のみ)。



## デジタル糖度計 防塵防水

品番	品名	標準小売価格	JANコード	入数
70182	0~53%	31,000円(税別)	4 960910 701823	1
70183	0~93% 遮光タイプ	34,500円(税別)	4 960910 701830	1

- 防塵・防水性能 IP65
- 糖度 (Brix値) と屈折率の切り替え表示可能

## ラインアップ



測定範囲  
糖度 (Brix値)  
0~53%  
屈折率  
1.3330~1.4265



遮光フタ付  
測定範囲  
糖度 (Brix値)  
0~93%  
屈折率  
1.3330~1.5261

## 補正值の設定

希釈倍率に合わせて補正值を設定できます。



## 見やすい文字高

読み取りやすい文字高10mmの大型液晶を採用しました。



## IP65

使用後に洗える防塵防水仕様です。



機械加工用切削油の点検、調整、交換に



画像はイメージです。

好評  
発売中

# 屈折式糖度計 手軽に糖度を測定

糖度計 屈折式



## 読みやすい

文字を大きく、目盛線を長くした見やすい目盛パネルを採用しました。



画像はイメージです。

## デジタル濃度計 0~90% 防塵防水 NEW

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	測定範囲(%)	JANコード	入数
71910	工業用 補正值設定機能付	40,000円(税別)	120x58x25	130	4 960910 719101	1

- 付属品
- 収納ケース
  - スポンジ
  - 精密ドライバー
  - 拭き布

パッケージ  
箱  
205x117x52mm



## 仕様

- 測定範囲 濃度:0~90% 温度:0~40°C
- 最小表示 濃度:0.1% 温度:0.1°C
- 精度 濃度:±0.2% 温度:±1°C
- 使用温度 5~40°C
- 使用照度条件 10,000lx以下\*
- ※蛍光灯などの室内用に限ります。
- 採寸a・調整値b設定範囲
- 採寸a 0.01~0.99
- 採寸b 0.01~0.99
- 自動濃度補償範囲 5~40°C
- オートパワーオフ 無操作状態で約1分後
- 電源 単4アルカリ乾電池 1本

## 糖度計 屈折式

品番	品名	標準小売価格	JANコード	入数
70175	0~32%	14,500円(税別)	4 960910 701755	1
70176	0~50%	14,500円(税別)	4 960910 701762	1
70177	0~90%	14,500円(税別)	4 960910 701779	1

- 電池不要で測定可能

## ラインアップ



測定範囲  
糖度 (Brix値)  
0~32%



測定範囲  
糖度 (Brix値)  
0~50%



測定範囲  
糖度 (Brix値)  
0~90%