



災害を防ぐ！水を止める！

超強力・接着 耐圧防水テープ

耐圧防水！

水のトラブルを一瞬で解決！



水の中でも接着力が変わらない！

形も素材も選ばない！



超強力！



ジットタイガーテープがあれば
何も怖くない！

3ステップで簡単補修！
使い方は簡単！

切って！剥がして！貼るだけ！
3ステップで簡単補修！

1 ハサミで切る



2 剥がす



3 貼る



防災対策から日常のトラブルまで
すべて解決します！

窓の防水



屋根の隙間



ブルーシートの
固定に



パイプの水漏れ



様々な用途に使える！



各素材に貼った場合の粘着力

※当社品質調べによる引き剥がし強度テストにて算出。数字が大きいほど粘着力が強い。(エビデンスあり)

試験条件A(水に浸せき等の処理無し)

(単位:N/10mm)

	ジットタイガーテープ	他社G	他社T
アクリル板	21.5	20	17.2
アルミ	24.7	19.8	17.0

試験条件B(水に10日間浸せきした場合)

(単位:N/10mm)

	ジットタイガーテープ	他社G	他社T
アクリル板	27.0		20.6
アルミ	29.4		19.5

ジットタイガーテープは水に濡れるほど強くなる！！

タイガーテープ 商品ラインナップ

用途に合わせて選べます！



商品名	型番	JANコード
タイガーテープ 5cmX150cm 透明	T-5-T	4530966400072
タイガーテープ 5cmX150cm ブラック	T-5-B	4530966400089
タイガーテープ 10cmX150cm 透明	T-10-T	4530966400102
タイガーテープ 20cmX150cm 透明	T-20-T	4530966400119

使用可能な素材

PVC、アクリル、金属、鋼、銅、アルミニウム、木材、セラミック、磁器、タイル、ガラス、ゴム、ガラス繊維、スタック、フォルミカ、石膏、石、乾式壁、EPDM屋根、一部のプラスチック、およびビニールなど；

使用できない素材

一部の高度に可塑化された材料、シリコン処理された表面、脂っこい、油性または汚れた表面、防水忌避剤表面、多孔質表面、および一部の布地には使用できません。

使用上の注意

- 凹凸面や歪みの大きいものには接着面を慣らしてご使用ください。
- 本製品は緊急補修用のテープです。長期間補修機能を維持するものではありません。
- シリコンなどの特殊素材や撥水加工など特殊処理されたところ、あるいは木材やコンクリート面など水分を吸い込む素材が潤湿した状態では貼りつかない場合があります。
- テープ表面が60℃以上になる場合、被着体によっては、はがれたりする可能性があります。
- 本品は一度貼り付くととはがすのが困難となりますのでご注意ください。