

## 取扱説明書

この度は、マッハ バニーメッシュホース用交換キットをお買い上げいただきましてありがとうございます。  
取り扱いにあたって、この取扱説明を最後までよくお読みください。  
使用上の注意事項、使用方法、特性などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用下さるようお願いいたします。

### 商品の特性

メッシュはホースの滑り性の向上、及びホースの保護を目的としたカバーです。  
ご使用に伴いメッシュの断線やたるみ等が起りますが、素材の特性上、避けられない現象で、その発生を完全に防止することはできません。断線が発生した際は、引き抜こうとせず、断線箇所をビニールテープ等で補修してください。  
補修が困難な場合は、「バニーメッシュホース用交換キット」で交換してください。

メッシュは製品の特性上、ホースに通すと収縮します。  
収縮率はおおよそ次の通りとなります。  
適合ホースサイズ：外径9mm、外径10mm  
外径9mmのホースに通した場合：約4%短くなります。  
外径10mmのホースに通した場合：約6%短くなります。  
メッシュはホース全体を覆いません。両端がカプラより1~2m程短くなります。

### セット内容

- ・メッシュカバー 1巻
- ・結束バンド 2本
- ・ホースフック 1個

#### ホースフックは再利用できます



※カラビナは付属していません。



### 注意事項

#### 安全にご使用いただくために

ホースを取りまわす際は、摩擦が発生しますので、ご注意ください。  
断線箇所を触ると怪我の恐れがありますので、ご注意ください。  
メッシュは切断すると、ほどけていきますので、切断しないで下さい。  
断線した状態でホースを取りまわすと周囲に傷をつける恐れがあります。

素材：ポリエステル モノフィラメント 使用温度範囲：-5℃~60℃

**FMTC** 株式会社フジマック

〒556-0022 大阪市浪速区桜川3-4-13

TEL:06-6568-3391 FAX:06-6068-7075

HP:<https://fujimac.com>



# メッシュの交換方法

詳しい方法はこちらの動画をご覧ください →



- ① プラグ側からメッシュを挿入します。  
コツはメッシュを引き込むのではなく、未挿入部分を10cm程寄せて膨らませながら押し込んで挿入する事です。



- ② 全て挿入後、片側を付属の結束バンド又は強力な粘着テープで固定します。  
※メッシュはホースの全体は覆いません。  
ご使用のホースサイズに合わせて、両端の余白部分を調整してください。（おおよそ1~2m程度の余白）



- ③ 固定した側からホースフックを使用し、メッシュのたるみを伸ばします。  
※摩擦が生じますので、軍手等を着用してください。



- ④ 反対側も結束バンド又は強力な粘着テープで固定し、完了です。

