

# モニター付き工業用内視鏡カメラ

# INDUSTRIAL ENDOSCOPE

モニター付き工業用内視鏡カメラ


ES503

Li-ion 充電式

サイドカメラ搭載モデル



サイドカメラ搭載で作業効率UP



## 仕様

仕様	ES503
モニター	5.0インチ IPSパネル
画素数	200万画素
最大解像度	1920 × 1080 ピクセル
焦点距離	2 - 10 cm
視野角	70°
ズーム機能	2倍 (デジタル)
画面回転表示	180°
レンズ直径	5.5 mm
ケーブル直径	5.0 mm
ケーブル長さ	5 m
LEDライト	○
電源	リチウムイオン充電電池 2000mAh
稼働時間	3 時間
充電時間	3 時間
防水機能	IP67 (カメラ・ケーブルのみ)
記録メディア	マイクロSDカード 64G (クラス10以上)
付属品	側視ミラー / フック / マグネット
オプション (別売)	USB-ACアダプター / 10Mケーブルカメラ
JANコード	4573399 820512

充電方式

USBType-C

**※リチウムイオン充電電池の交換は、できません。**

製品に関するお問合せは

**JLT 日本光具株式会社**  
 JAPAN LIGHTING TOOLS CO., LTD.  
 www.jlt2015.jp 〒183-0016 東京都府中市八幡町2-5-8

