

# アイガー極薄パネルライト

## 明るさに自信有り!!



## Safety

DC12COBシステムはLEDに直接低電圧(DC14V以下)を供給する為雨に濡れても(電源部分を除く)感電の心配がありません。また、電源にバッテリー等をご使用頂ければ、どこでも使用できます。

# 低電圧で雨でも安心

DC12V~DC14V 防水仕様で無くても



- 12V~14V 直流電源を使用したCOBLEDパネルを採用し、高効率で高輝度が高いライトです。
- 変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で180g! とても軽量です。
- アルミパネルにLEDチップを直接取り付けしている為、放熱性が高く寿命です。
- 大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。
- 別売のコード、スイッチ、アダプターなどの追加で12V 直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、AC、DCの電源でご使用いただけます。

電球色 3000k~4000k  
 用途に合わせてお選び下さい。  
 昼光色 Ra72 6500k~7500k

最大照度 **7,000 Lm**  
 12V~14V対応 電源により明るさは変わります。

猛烈に明るい! 軽量で優れた携帯性!  
 高耐久、高耐久! 使いやすくユニット化!

**明るさに自信アリ**

重量 **180g**  
 缶コーヒーより少し軽い位

DC12 COBLED 特長として  
 ①高出力、高耐久  
 ②広範囲照射  
 ③多重影がでにくい

ご注意下さい  
 本体が放熱板の役目をしているので点灯時に本体温度が外気温より30℃前後高くなります。  
 例えば気温25℃の時 本体温度約55℃

- 電源入力コネクタ
- 裏面  
ご使用時はパネルは少々熱くなりますので、注意してください。
- 冷却効果の高い2mmアルミ基盤。
- アルミ基盤に直接取り付けられた総出力70W LEDチップ部  
12V~14Vまで対応 最大7,000Lmの明るさを誇ります。
- LEDチップの光を分散、また、色温度を適正化し保護をする蛍光体光分散封入樹脂(シリコン)
- 重量約180g とても軽量です。平均的スマホの重さです。それによりアクセサリに負担がかかりにくくなります。
- 高効率な出力を可能にするコードを介さない直接プラグ接続。それらを安全に収納する専用カバー。
- パネルユニットを様々なアクセサリに連結させる1/4inのナット

EIGERTOOL®

## DC12 COB システムパネルライト 標準組合せ商品

DC12 COB System panel light standard combination product

4,000 Lm 昼光色  
 EGDC001CL 4986449032078 アイガー極薄クリップパネルライト 昼光色  
 EGDC002CL 4986449032085 アイガー極薄クリップパネルライト 電球色

3,000 Lm 電球色

12.5V2.8A アダプター ON/OFFスイッチ 3m 接続コード (20AWG)

調光 発射して on/off 発射しないで off

4,000 Lm 昼光色  
 EGDC001MG 4986449032092 アイガー極薄マグネットパネルライト 昼光色  
 EGDC002MG 4986449032108 アイガー極薄マグネットパネルライト 電球色

3,000 Lm 電球色

12.5V2.8A アダプター ON/OFFスイッチ 3m 接続コード (20AWG)

調光 発射して on/off 発射しないで off

4,000 Lm 昼光色  
 EGDC001FL 4986449032115 アイガー極薄くねくね棒パネルライト 昼光色  
 EGDC002FL 4986449032122 アイガー極薄くねくね棒パネルライト 電球色

3,000 Lm 電球色

12.5V2.8A アダプター ON/OFFスイッチ 3m 接続コード (20AWG)

調光 発射して on/off 発射しないで off

4,000 Lm 昼光色  
 EGDC001MST 4986449032139 アイガー極薄三脚パネルライト 昼光色  
 EGDC002MST 4986449032146 アイガー極薄三脚パネルライト 電球色

3,000 Lm 電球色

12.5V2.8A アダプター ON/OFFスイッチ 3m 接続コード (20AWG)

調光 発射して on/off 発射しないで off



4,000 Lm 昼光色  
 EGDC001MST 4986449032139 アイガー極薄三脚パネルライト 昼光色  
 EGDC002MST 4986449032146 アイガー極薄三脚パネルライト 電球色

3,000 Lm 電球色

12.5V2.8A アダプター ON/OFFスイッチ 3m 接続コード (20AWG)

調光 発射して on/off 発射しないで off

EGDC001ST-1 4986449032153 アイガー 1灯式スタンドライト

2.4M

プレート×1 昼光色  
 全高~2.4M  
**4,000 Lm**

●リモコンで光をコントロール!

12.5V2.8A アダプター

調光赤外線リモコン ON/OFF、明るさ3段階 十点減

接続コード3m (20AWG)

パネルの角度は自在



EGDC001ST-3 4986449032160 アイガー 3灯式スタンドライト

ストリートプレート使用で平面3灯式

プレート×3 昼光色  
 全高~3.2M  
**10500 Lm**

●リモコンで光をコントロール!

13V 6A アダプター

調光赤外線リモコン ON/OFF、明るさ3段階 十点減

接続コード5m (20AWG)

3分枝コード

パネルの角度は自在

