

レーザー指示棒

消費生活用製品安全法(PSC)適合品



※空間の光線はイメージです



レーザー指示棒IP65 緑



- ・現場の作業指示に
- ・防塵・防滴IP65
- ・温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー
- ・屋外の使用に最適

品番	価格	重さ	梱包単位	本体寸法	JANコード
UC-WRX5	32,700円 (税込35,970円)	70g	1台	φ15×165mm (突起部含まず)	4 954183 165413



※空間の光線はイメージです



レーザー指示棒IP68 緑



- ・現場の作業指示に
- ・防塵・防滴IP68 水深100mまで使用可能
- ・10気圧耐久防水モデル
- ・視認性の高いグリーンレーザー

品番	価格	重さ	梱包単位	本体寸法	JANコード
WPGX8	61,000円 (税込67,100円)	285g	1台	φ32×185mm (突起部含まず)	4 954183 165420



※空間の光線はイメージです



レーザー指示棒 赤



- ・現場の作業指示に
- ・クリップ付きペンタイプ
- ・オフィス用として

品番	価格	重さ	梱包単位	本体寸法	JANコード
LPR-1	5,700円 (税込6,270円)	64g	1台	φ13.2×133mm	4 954183 163518



※空間の光線はイメージです



レーザー指示棒 緑



- ・現場の作業指示に
- ・クリップ付ペンタイプ
- ・LPG-1のドットをラインに変更できる
変換プリズム付 (LPG-1L)

品番	価格	重さ	梱包単位	本体寸法	JANコード
LPG-1	12,300円 (税込13,530円)	80g	1台	φ13.2×155mm	4 954183 163488
LPG-1L	15,600円 (税込17,160円)	83g	1台	φ13.2×160mm	4 954183 168681

■変換プリズム ※LPG-1以外には使用できません

品番	価格	重さ	梱包単位	本体寸法	JANコード
LA-LG	4,000円 (税込4,400円)	3g	1個	φ17×26mm	4 954183 168674



LA-LGはクリップ側にも付けられます

仕様

品番	UC-WRX5	WPGX8	LPR-1	LPG-1	LRG-1L
光源	可視光半導体レーザー	半導体動起固体レーザー	可視光半導体レーザー	可視光半導体レーザー	可視光半導体レーザー
波長(レーザー光の色)	515nm(緑色)	532nm(緑色)	635nm(赤色)	532nm(緑色)	532nm(緑色)
光出力/レーザークラス	1mW以下/クラス2				
ビーム径(測定距離3m)	約φ5mm				
照射形状	ドット				ドットライン
夜間到達距離(ドット時)	200m		100m	200m	
使用電池	単4形アルカリ乾電池2本	単3形アルカリ乾電池2本	単4形アルカリ乾電池2本	単4形アルカリ乾電池2本	
使用温度範囲	0℃~+50℃	+10℃~+40℃	0℃~+40℃	+15℃~+35℃	
連続使用時間	約2時間	約10時間	約18時間	約4時間	

