

●**鋭い切れ味!**
厚さ1.0mmが鋭い切れ味を可能にしました。

●**相手を選ばず一刀両断!**
鉄工・ステンレス・アルミ等、素材を選ばず一刀両断します。

●**約3倍の耐摩耗性!**
他社同等品の2~3倍の耐摩耗性です。

斬鉄

両面補強切断砥石

〈被削材〉

ステンレス・鉄工・アルミニウム
一般鋼材

〔用途〕

丸棒、アングル、パイプ、鋼板
サッシ等の建築内装材の切断

105(外径) × 1.0(厚さ) × 15(穴径)

MA46S B2F

MAX Speed 80m/sec (4,800m/min)



サイズ(mm) 外径×厚み×穴径	砥粒	粒度	結合度	梱包 大箱(小箱×個数)	最高使用周速度	JANコード
105×1.0×15	MA	46	S	200枚(10枚入×20)	80m/s(4800m/min)	4963457031620 (小箱:4963457031637)

【取扱い店】

〈日本製〉



FUCHIOKA

株式会社 **フチオカ**

本社 新潟県見附市今町 8-9-1
☎: 0258-66-0600 FAX: 0258-66-0601
北海道支店 北海道札幌市清田区美しが丘 5 条 9 丁目 10-20
☎: 001-881-5041 FAX: 011-883-5503
東北オフィス 岩手県盛岡市中央通り 1-7-35 フチオカ 1F
☎: 019-606-8078 FAX: 019-606-8081
<https://www.fuchioka.co.jp>