

ハサミシリーズ

メタルスニップス

特長

- ギザ付刃で切断物が滑らず切れます
- 薄板・ステンレス板等の切断
- 円切り・直接切り・左右斜め切りの作業に最適

仕様

- 本体サイズ:H255×W80×D25mm
- 重量:395g

切断能力

- 鉄板:1.2mmまで
- 鋼板:0.8mmまで
- ステンレス板:0.8mmまで
- 銅板:1.5mmまで
- 針金・銅線:φ3mmまで

材質

- ブレード:クロームモリブデン
- グリップ:TPR
- 硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理)

全長
255mm

安全ストッパー付



メタルスニップス 左曲がり

左曲がり

特長

- ギザ付刃で切断物が滑らず切れます
- 薄板・ステンレス等の切断

仕様

- 本体サイズ:H250×W80×D25mm
- 重量:390g

切断能力

- 鉄板:1.2mmまで
- 鋼板:0.8mmまで
- 銅板:1.5mmまで
- 針金・銅線:φ3mmまで
- ステンレス板:0.8mmまで

材質

- ブレード:クロームモリブデン
- グリップ:TPR
- 硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理)

全長
250mm

安全ストッパー付



JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱
4954458307913	330071	TRD-MS	12/48

JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱
4954458307975	330073	TRD-MSL	12/48

オフセット型メタルスニップス

オフセット型

特長

- オフセット構造なので楽々切断
- 薄板・ステンレス板等の切断

仕様

- 本体サイズ:H280×W60×D25mm
- 重量:500g

切断能力

- 鉄板:1.2mmまで
- 鋼板:1.5mmまで
- ステンレス板:0.8mmまで
- 針金・銅線:φ3.0mmまで
- 銅板:0.8mm

材質

- ブレード:クロームモリブデン鋼
- グリップ:PVCコーティング
- 硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理)

全長
280mm

安全ストッパー付



JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱
4954458307920	330072	TRD-OS	12/48



trad®